

Yealink MeetingBoard C EDLA

Bảng tương tác BYOM tích hợp toàn diện với hệ sinh thái Google

Yealink MeetingBoard C EDLA là bảng tương tác BYOM (Bring Your Own Meeting) tích hợp toàn diện mới nhất của Yealink, được tích hợp liền mạch với hệ sinh thái Google. Là một thiết bị cộng tác thông minh, thiết bị kết hợp bảng trắng tương tác, hội nghị truyền hình tiên tiến và trình chiếu độ nét cao vào một thiết bị duy nhất. Với Google Play tích hợp sẵn, người dùng dễ dàng truy cập vô số ứng dụng và nội dung, trang bị khả năng âm thanh, hình ảnh và giao tiếp chuyên nghiệp cho mọi cuộc họp.

Thiết bị có thể cài đặt chỉ trong 15 phút với giải pháp BYOM 1 cáp plug-and-play. Hỗ trợ cộng tác bảng trắng thông minh đa người với độ trễ ghi chép chỉ 21ms và xuất nhanh qua mã QR. Đồng thời hỗ trợ chia sẻ màn hình đồng thời từ nhiều thiết bị, tối ưu hóa hiệu quả giao tiếp trong các cuộc họp, thảo luận và brainstorming.



Chia sẻ / Hội họp /
Bảng trắng



4K 50MP Camera



Thiết kế All-in-one



Hệ sinh thái Google



Màn hình cảm ứng độ trễ
thấp



Mảng 8 Micro AI khử tiếng ồn



Tính năng nổi bật

- Màn hình 4K Zero-Gap không viền
- Hệ điều hành Android tích hợp: Android 15
- Chế độ BYOM (Bring Your Own Meeting)
- Hệ sinh thái Google: Google Play, Chrome, Google Meet và nhiều hơn nữa
- Hệ thống camera 4K 50MP (cảm biến Sony)
- Âm thanh Pro: Thu âm toàn song công 8 mét, Khử ồn AI, Khử vang
- AI View: Tự động khung hình, Theo dõi người nói, Đa tiêu điểm, PIP, Audio Fences, Video Fences
- Bảng trắng cộng tác thông minh Yealink, xuất nhanh qua mã QR
- Hệ thống kép Windows/Android

Thiết lập trong 15 phút, giải pháp BYOM một cáp, cắm là chạy

Yealink MeetingBoard C EDLA là giải pháp cộng tác tất cả trong một tối ưu. Thiết bị tích hợp liền mạch bộ xử lý, codec âm thanh và hình ảnh, màn hình cảm ứng 4K, camera 4K, mảng micro, loa stereo và

bảng trắng cộng tác thông minh vào trong một thiết bị duy nhất. Được thiết kế hướng đến sự tiện lợi, thiết bị chỉ cần khoảng **15 phút để hoàn tất lắp đặt**, giúp nhanh chóng biến mọi không gian thành phòng họp hiện đại, đáp ứng hoàn hảo cả nhu cầu viết bảng trực tiếp và họp trực tuyến.

Khi kết hợp với **VCH51 Pro**, thiết bị mang đến trải nghiệm **BYOM (Bring Your Own Meeting)** chỉ với **một sợi cáp**. Người dùng có thể tận hưởng khả năng **cắm là sử dụng (Plug-and-Play)** thực sự, loại bỏ hệ thống dây kết nối phức tạp và đơn giản hóa đáng kể việc triển khai phòng họp.

Tích hợp hệ sinh thái Google

Được chứng nhận Google EDLA và chạy Android 15, MeetingBoard C mang đến trải nghiệm Google gốc hoàn chỉnh. Thiết bị đi kèm sẵn Google Meet, Chrome, Google Drive và YouTube. Với Google Play tích hợp, người dùng có thể tải và tùy chỉnh ứng dụng phù hợp với quy trình làm việc riêng.

Âm thanh & Hình ảnh AI chất lượng cao

Trang bị camera cảm biến Sony 50 MP cùng bộ xử lý hình ảnh AI tiên tiến, Yealink MeetingBoard C EDLA mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội và khả năng lấy khung hình thông minh. Ống kính chuyên nghiệp cho phép ghi lại cả góc nhìn toàn cảnh lẫn các cận cảnh sắc nét, trong khi các tính năng như Tự động lấy khung hình (Auto Framing), Theo dõi người phát biểu (Speaker Tracking) và Hàng rào hình ảnh/âm thanh (Video & Audio Fencing) giúp theo dõi người tham gia một cách liền mạch trong mọi môi trường họp. Kết hợp với mảng 8 micro hiệu suất cao và công nghệ khử tiếng ồn bằng AI, thiết bị cung cấp khả năng thu âm song công hoàn toàn (Full-Duplex) trong phạm vi lên đến 8 m cùng khả năng tái tạo âm thanh trung thực, không suy hao. Nhờ đó, Yealink MeetingBoard C EDLA mang lại trải nghiệm họp chân thực và sống động như gặp mặt trực tiếp, đến mọi vị trí trong phòng họp.

Bảng trắng thông minh, khơi nguồn sáng tạo cho đội nhóm

Yealink MeetingBoard C EDLA mang đến trải nghiệm viết như trên giấy với độ trễ siêu thấp chỉ 21 ms. Thiết bị hỗ trợ hai người tương tác đồng thời, cho phép một người viết trong khi người còn lại xóa mà không gây ảnh hưởng lẫn nhau. Nhờ công nghệ nhận diện lòng bàn tay (Palm Rejection), các thao tác cử chỉ trực quan và bút cảm ứng đa năng với 4 mức chức năng, mọi ý tưởng đều được thể hiện một cách tự nhiên và chính xác trên màn hình. Các phiên thảo luận trở nên sinh động hơn với khả năng nhanh chóng bổ sung biểu đồ thông minh, hình khối, hình ảnh và ghi chú (Sticky Notes) ngay trên bảng trắng. Sau khi cuộc họp kết thúc, nội dung cộng tác có thể được xuất và chia sẻ chỉ trong vài giây thông qua mã QR, USB hoặc email.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số kỹ thuật	Chi tiết
Tổng quan hệ thống	• Hệ điều hành: Android 15.0 • RAM: 8 GB • Flash: 64 GB • CPU: 4 nhân @ 2.2 GHz + 4 nhân @ 2.0 GHz • Hiệu năng AI: 5T FLOPS
Màn hình	• Kích thước: 75" (75C EDLA) / 65" (65C EDLA) • Tấm kính chống chói, • Độ phân giải: 3840 × 2160 (4K UHD) • Gam màu: 72% NTSC / 99% sRGB • Độ sâu màu: 1.07 tỷ màu (10 bit) • Tỷ lệ tương phản: 1200:1 • Độ sáng tối đa: 350 cd/m² • Tần số quét: 60 Hz

Thông số kỹ thuật	Chi tiết
	- Góc nhìn: 178° ngang / 178° dọc - Độ cứng kính: Cấp 7 thang Mohs (cường lực vật lý)
Cảm ứng	- Công nghệ: Hồng ngoại (Infrared) - Chiều cao cảm ứng: 1.5 mm - Độ chính xác: ± 1 mm - Số điểm chạm đồng thời: 20 điểm - Độ trễ cảm ứng: 21 ms (đo trên Yealink Whiteboard) - Bút cảm ứng 4 mức lực
Camera	- Độ phân giải: 50 MP tích hợp - Cảm biến: 1/1.56 Sony Sensor X1 - Góc nhìn ngang (HFOV): 98.2° góc rộng - Loại PTZ: Pan-tilt điện tử - Zoom kỹ thuật số: 4x - Độ phân giải tối đa: 3840 × 2160 - Tốc độ khung hình tối đa: 60 Hz - Lấy nét tự động / WDR / HDR: Hỗ trợ - Phơi sáng: Tự động - Cân bằng trắng: Tự động / Thủ công / ATW - Số preset: 9 - Màn chắn riêng tư: Điện tử (Electric Privacy Shutter) - AI Smart Framing: Tự động khung hình / Theo dõi người nói / PIP / Đa tiêu điểm / Video Fence
Loa	2 × loa toàn dải (full-range) - Đáp tuyến tần số: 90 Hz ~ 20 KHz - Độ nhạy: 81 $\pm$ 3 dB SPL @1m, 1W - Tần số lấy mẫu: 48 KHz - THD: <5% @ 20 W, 1 KHz - Trở kháng: Tweeter 4 Ω / Toàn dải 8 Ω - Công suất định mức: 20 W Tối đa: 25 W - Đầu ra mở rộng: 3.5 mm
Micro	- Mảng 8 micro MEMS tích hợp - Phạm vi thu âm: 8 m toàn song công (full-duplex) - SNR: 70 dB @ 1 KHz - SPL tối đa: 130 dB SPL - Mức ồn tương đương: 24 dB SPL - Dải động: 24–130 dB SPL - Độ nhạy: -38 $\pm$ 1 dBV/Pa - Đáp tuyến tần số: 20 Hz ~ 20 KHz - Tần số lấy mẫu: 48 KHz Độ sâu bit: 32-bit - Đầu vào mở rộng: 3.5 mm
Độ phân giải video	- Camera: lên đến 4K@30fps - Chia sẻ nội dung: HDMI IN cục bộ lên đến 4K@60fps; trong cuộc họp lên đến 4K@15fps
Chia sẻ nội dung	Có dây: - HDMI In - VCH51 - VCH51 Pro Không dây: - AirPlay - Miracast - Wireless Presentation Pod (không khả dụng tại Mỹ)

Thông số kỹ thuật	Chi tiết
Codec & Công nghệ âm thanh	• Yealink AI Audio 2.1 • Khử vọng đa kênh (Multi-channel Echo Cancellation) • Khử ồn (Noise Suppression) • Khử vang đa kênh (Multi-channel Reverberation Cancellation) • Khử hồi âm âm học đa kênh (Multi-channel AEC) • Đồng bộ khẩu hình (Lip Sync Detection) • Kiểm soát âm lượng tự động (AGC) • Thu âm xa hướng Beamforming, • CNG/PLC/AJB/De-Reverb
Giao thức mạng & Bảo mật	• Wi-Fi 6: 2.4G & 5G, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO • Bluetooth 5.1 • TCP/IP (IPv4/IPv6), DHCP/Static IP • Truy cập web bảo mật HTTPS • Mã hóa: H.235 / TLS / SRTP / AES-256 • Bảo mật: VLAN / QoS / 802.1X / LLDP-MED / OpenVPN • Chứng chỉ bảo mật tích hợp, bảo vệ tấn công mạng & giao thức • Mật khẩu cuộc họp / Danh sách trắng / Danh sách đen
H323	Yealink MeetingBoard C EDLA có thể sử dụng giao thức H.323 để thực hiện IP Direct Dial. • Tài khoản H.323 • H.460 • H.323 Tunnel • Mã hóa H.235 • DTMF (INBAND, RFC2833) • H.239 • FECC (H.323)
SIP	Yealink MeetingBoard C EDLA có thể sử dụng giao thức SIP để thực hiện IP Direct Dial. • Tài khoản SIP • SRTP • Proxy Server • SIP: UDP/TCP/TLS • Mã hóa AES128 và AES256 • DTMF Replay / DTMF / Telephone-Event • STUN NAT / STATIC NAT • UDP keep-alive • RPort • BFCP • FECC (SIP)
Quản lý cấu hình	• Giao diện: Web / Thiết bị / Màn hình cảm ứng • Debug: RJ45 / USB 2.0 • Nâng cấp firmware: Web / Thiết bị / Nền tảng / USB • Dịch vụ quản lý đám mây Yealink (YMCS) • Hỗ trợ triển khai hàng loạt (Batch deployment) • Hỗ trợ giao thức SNMP
Phần cứng	• Công tắc nguồn có đèn báo trạng thái • Nút Reset • Đèn LED MUTE
Phương thức lắp đặt	Gắn tường (Wall-mounted) / Giá tường (Wall-stand) / Giá sàn (Floor-stand)
Cổng kết nối	• 1 × HDMI đầu ra (Output)

Thông số kỹ thuật	Chi tiết
	• 1 × HDMI đầu vào (Input) • 1 × 3.5 mm Line In 1 × 3.5 mm Line Out • 3 × USB-A 2.0 • 1 × Cổng mạng 10/100/1000 Mbps tự thích nghi • 1 × Cổng RJ45 VCH tùy chỉnh (dành cho micro có dây / hộp chia sẻ mở rộng) • 1 × Khe Windows OPS • 1 × Cổng nguồn AC • 1 × USB-B (đầu ra cảm ứng)
Môi trường hoạt động	• Độ ẩm hoạt động: 5% ~ 95% • Nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ 40°C • Nhiệt độ lưu trữ: -30°C ~ 70°C
Nguồn điện	MeetingBoard 65C EDLA: Tối đa: 183 W Điện hình: 140 W MeetingBoard 75C EDLA: Tối đa: 308 W Điện hình: 176 W • Bộ chuyển đổi nguồn: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz • Đầu ra USB: 5 V ~ 0.5 A
Đóng gói	• 1 × MeetingBoard C EDLA • 1 × Bộ cáp (3m cáp nguồn AC + 3m cáp mạng CAT5E không chống nhiễu) • 2 × Bút cảm ứng (Stylus) • 2 × Dây buộc cáp • 1 × Hướng dẫn cài đặt nhanh (Quick Start Guide)
Phụ kiện tùy chọn mở rộng	Phụ kiện lắp đặt • Giá treo tường ◦ MB-WallMount-650: dành cho phiên bản 65 inch ◦ MB-WallMount-860: dành cho phiên bản 86 inch • Chân đế gắn tường ◦ MB-WallStand-650W: dành cho phiên bản 65 inch ◦ MB-WallStand-860W: dành cho phiên bản 86 inch • Chân đế di động ◦ MB-FS-VESA: dành cho phiên bản 65/75 inch ◦ MB-FS-Lift: dành cho phiên bản 65/75 inch Phụ kiện âm thanh Phụ kiện âm thanh • Micro có dây: VCM35 • Micro không dây: VCM36-W Phụ kiện trình chiếu • Thiết bị trình chiếu không dây (Wireless Presentation Pod) (không phân phối tại Hoa Kỳ) • Hộp chia sẻ nội dung có dây ◦ VCH51 ◦ VCH51 Pro Bộ điều khiển • Điều khiển từ xa MB-Remote Mô-đun OPS chạy Windows • MCore OPS • MCore OPS-G2

Kích thước thiết bị & Trọng lượng

	MeetingBoard 65C EDLA	MeetingBoard 75C EDLA
Kích thước hộp (R × S × C)	1615 × 230 × 1054 mm	1831 × 220 × 1158 mm
Kích thước thiết bị (R × S × C)	1484.4 × 83.4 × 957.7 mm	1708.5 × 83.5 × 1085 mm
Lỗ VESA	600 × 400 mm	800 × 600 mm
Trọng lượng cả hộp	46.6 kg	54.1 kg
Trọng lượng tịnh	38.5 kg	47.5 kg
Số lượng	1 bộ / thùng	1 bộ / thùng

 Lưu ý: MB-WallMount được bán riêng, không đi kèm trong hộp tiêu chuẩn.